


GMAX3405 产品彩页



5MP 全局快门CMOS图像传感器

GMAX3405是一款5MP小面阵全局快门CMOS图像传感器，具备高灵敏度、低噪声、高快门效率、高帧率等优异性能，同时还集成了多斜率HDR、1 μ s超短曝光时间等功能，为工业检测、工业扫码、智能交通等应用带来更加精准高效的视觉识别能力。



GMAX3405的像素尺寸为3.4 μ m，凭借先进的电荷域全局快门设计和生产工艺，满阱可达到8.5 ke⁻，在最高增益下，噪声可降至1.6 e⁻，其单幅动态范围可达66.9 dB。得益于Red Fox技术的加持，使得峰值QE达到75% @ 540 nm，在850nm处的QE可达33%。结合优于 -88 dB的快门效率和15° @ 80%_Response的角度响应，可高效、稳定的为高速工业检测等应用提供更多选择。

GMAX3405 和 GMAX3412 均采用 176 pins陶瓷 LGA 封装，且管脚兼容，更易于提升用户开发效率。

产品特性

- 3.4 μ m 电荷域全局快门像素
- MIPI、LVDS接口
- 500万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应特性
- 近红外增强

应用领域

- 工业检测
- 工业扫码
- 智能交通

产品指标



分辨率	5 MP - 2448 (H) x 2048 (V)	光学尺寸	2/3" / 10.86 mm
像素尺寸	3.4 μm × 3.4 μm	感光面积	8.3 mm x 7.0 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度	- 88 dB
峰值量子效率	75% (540 nm)	角度响应	> 15° (80% response)
满阱容量	8.7 ke- (12 bit, PGA gain x1.0) 8.4 ke- (10 bit, PGA gain x1.0)	读出噪声	1.6 e- (12 bit, PGA gain x16.8) 3.0 e- (10 bit, PGA gain x1.0)
最大信噪比	39.3 dB	最高动态范围	66.9 dB
暗电流	6.5 e-/pixel/s (35 °C)	ADC位数	10/12 bit
最快帧频	264 fps	输出接口	12对Sub-LVDS 4线MIPI
功耗	< 1.0 W	最大数据率	14.4 Gbps
供电电压	3.6 V (像素) 3.3 V (模拟) 1.8 V – 3.3 V (IO) 1.2 V (数字)	通道合并	12/10/8/6/4/2/1 @ Sub-LVDS 4 @ MIPI
色彩	黑白, 彩色	封装形式	176 pins LGA (17.6 mm x 15.8 mm)

订购信息

产品编码	编码说明
GMAX3405-AVC-NLV-BU1	黑白, 高速, 264 fps @ 10bit 12 x Sub-LVDS, 151 fps @ 12bit 12 x Sub-LVDS, 73 fps @ 12bit 4 x MIPI, Grade 1
GMAX3405-AVC-NLV-BU1	彩色, 高速, 264 fps @ 10bit 12 x Sub-LVDS, 151 fps @ 12bit 12 x Sub-LVDS, 73 fps @ 12bit 4 x MIPI, Grade 1
GMAX3405-AVC-NLV-BU1	黑白, 普速, 164 fps @ 10bit 12 x Sub-LVDS, 100 fps @ 12bit 12 x Sub-LVDS, 73 fps @ 12bit 4 x MIPI, Grade 1
GMAX3405-AVC-NLV-BU1	彩色, 普速, 164 fps @ 10bit 12 x Sub-LVDS, 100 fps @ 12bit 12 x Sub-LVDS, 73 fps @ 12bit 4 x MIPI, Grade 1

联系方式

长光辰芯（总部）
地址：吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号，光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯（杭州子公司）
地址：浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯（大连子公司）
地址：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式