





GMAX3405

5 MP 全局快门CMOS图像传感器

GMAX3405是一款5 MP小面阵全局快门CMOS图像传感器，具备高灵敏度、低噪声、高快门效率、高帧频等优异性能，同时还集成了多斜率HDR、1 μ s超短曝光时间等功能，为工业检测、工业扫码、智能交通等应用带来更加精准高效的视觉识别能力。

GMAX3405的像素尺寸为3.4 μ m，凭借先进的电荷域全局快门设计和生产工艺，满阱可达到8.7 ke⁻，在最高增益下，噪声可降至1.6 e⁻，其单幅动态范围可达66.9 dB。得益于Red Fox技术的加持，使得峰值QE达到75% (540 nm)，在850 nm处的QE可达33%。结合优于 -88 dB的快门效率和15° (80% Response) 的角度响应，可高效、稳定的为高速工业检测等应用提供更多选择。

GMAX3405和 GMAX3412均采用 176 pins陶瓷 LGA 封装，且管脚兼容，更易于提升用户开发效率。



产品特性及优势

- ▶ 3.4 μ m 电荷域全局快门像素
- ▶ MIPI、LVDS接口
- ▶ 500万像素分辨率
- ▶ 优异的快门效率和角度响应特性
- ▶ 近红外增强


应用领域

- ▶ 工业检测
- ▶ 工业扫码
- ▶ 智能交通

规格参数

有效分辨率	2448(H) x 2048(V)	光学尺寸	2/3"
像素尺寸	3.4 μm x 3.4 μm	感光面积	8.3 mm x 7.0 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度 (PLS)	- 88 dB
峰值量子效率	75% (540 nm)	角度响应	> 15° (80% Response)
满阱容量	8.7 ke ⁻ (12 bit, PGA gain 1.0x) 8.4 ke ⁻ (10 bit, PGA gain 1.0x)	读出噪声	1.6 e ⁻ (12 bit, PGA gain 16.8x) 3.0 e ⁻ (10 bit, PGA gain 2.0x)
最大信噪比	39.3 dB	动态范围	66.9 dB
暗电流	4.4 e ⁻ /pixel/s (33.9 °C)	ADC	10/12 bit
最高帧频	264 fps	输出接口	12对 Sub-LVDS 4 lanes MIPI
功耗	< 1.0 W	最大数据率	14.4 Gbps
供电电压	3.6 V (像素), 3.3 V(模拟) 1.8 V - 3.3V (IO), 1.2 V (数字)	通道合并	12/10/8/6/4/2/1 (Sub-LVDS) 4 (MIPI)
色彩	黑白&彩色	封装形式	176 pins LGA (17.6 mm x 15.8 mm)

产品尺寸



联系我们

长春(总部)

长春长光辰芯微电子股份有限公司
地址: 吉林省长春市经开区自由大路7691号
光电信息产业园一期1号、5号办公楼
电话: 0431-85077785

杭州

杭州长光辰芯微电子有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路
567号4幢一层
电话:0571-87718606

大连

大连长光辰芯微电子有限公司
地址:辽宁省大连市高新技术产业区汇贤园7号
11楼05D室
电话:0411-39937666



免责声明:本彩页所涉及的产品信息及图片仅供参考,由于产品不断更新,最终请以实物为准。长光辰芯保留本产品彩页的最终解释、修订权利。
GP-PR260803 V1.1

✉ info@gpixel.com

 www.gpixel.com